











































Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена		
Электроприводы для откатных ворот и аксессуары							
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 250 кг ширина проезда до 5 м питание двигателя 24 В скорость откр. до 0,25 м/с интенсивность - 20%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		RD 400 KCE состав комплекта:			компл	285,0	
		RD 400	электропривод со встр. блоком управления приемником		1 шт		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		2 шт		
		Дополнительно:					
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки		1 компл		49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт		39,1
	полимерная зубчатая рейка, 1м		м	8,0			
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 600 кг ширина проезда до 6 м питание двигателя 230 В скорость откр. 0,18 м/с интенсивность - 20 %</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		ROX600KLT состав комплекта:			компл	362,0	
		ROX600	электропривод со встр. блоком управления приемником		1 шт		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		2 шт		
		Дополнительно:					
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки		компл		49,7
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая		1 шт		34,6
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 1000 кг ширина проезда до 6 м питание двигателя 230 В скорость откр. 0,18 м/с интенсивность - 20%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		ROX1000KLT состав комплекта:			компл	384,0	
		ROX1000	электропривод со встр. блоком управления приемником		1 шт		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		2 шт		
		Дополнительно:					
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки		компл		49,7
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая		1 шт		34,6
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 7 м питание двигателя 24 В скорость откр. 0,34 м/с интенсивность - 35%</p>  <p>Видео инструкция</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		RB 400 состав комплекта:			компл	322,0	
		RB400	электропривод со встр. блоком управления и приемником OXI		1 шт		
		Дополнительно:					
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		компл		57,1
ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1			
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 7 м питание двигателя 24 В скорость откр. 0,34 м/с интенсивность - 35%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		RB 400 KCE состав комплекта:			компл	425,0	
		RB400	электропривод со встр. блоком управления и приемником OXI		1 шт		
		ON2E	пульт 2-х каналный, динамический код		1 шт		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		компл		
		MOSEU	замковый выключатель для наружной установки		1 шт		
		MLBT	сигнальная лампа, 12 В, прозрачная, со встроенной антенной		1 шт		
		Дополнительно:					
ON2E	пульт 2-х каналный, динамический код		1 шт	28,0			
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 600 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр. 0,31 м/с интенсивность - 40%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		RB 600 состав комплекта:			компл	315,0	
		Электропривод со встроенным блоком управления					
		Дополнительно:					
		OXI	приемник, 4-х каналный		1 шт		40,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		компл		57,1
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт		39,1
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
 <p>Видео инструкция Масса ворот до 1000 кг ширина проезда до 12м питание двигателя 24 В скорость откр. 0,28 м/с интенсивность - 40%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>		RB 1000 состав комплекта:			компл	400,0	
		Электропривод со встроенным блоком управления					
		Дополнительно:					
		OXI	приемник, 4-х каналный		1 шт		40,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный		1 шт		21,6
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		компл		57,1
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт		39,1
	зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			

<p>Масса ворот до 1500 кг питание двигателя 230 В скорость откр 0,16 м/с интенсивность - 16%</p> 	TH 1500 KCE		состав комплекта:		КОМПЛ	443,0		
		TH 1500	электропривод со встр. блоком управления (THAS) и встр. Приемником		1 шт			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		2 шт.			
		Дополнительно:						
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт		21,6	
		EPM	фотоэлементы для наружной установки		КОМПЛ		49,7	
	ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая		1 шт	34,6			
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>Масса ворот до 1500 кг питание двигателя 24 В скорость откр 0,25 м/с интенсивность - 60%</p> 	Run 1500		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	604,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник, 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>Масса ворот до 1800 кг питание двигателя 230 В скорость откр 0,15 м/с интенсивность - 42%</p> 	Run 1800		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	577,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник, 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>Масса ворот до 2500 кг питание двигателя 230 В скорость откр 0,15 м/с интенсивность - 42%</p> 	Run 2500		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	726,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник, 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
Электроприводы серии Hi-Speed для откатных ворот и аксессуары								
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 500 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,44 м/с</p> 	RB500HSR02		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	455,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,7 м/с</p> 	RUN400HS		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	745,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 1200 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,37 м/с</p> 	RUN1200HS		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	757,0		
		Дополнительно:						
		OXI	приемник 4-х канальный		1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		КОМПЛ	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая		1 шт	39,1		
		зубчатая рейка, 1 м		м	8,0			

Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена	
Электроприводы для распашных ворот и аксессуары					
При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг*м ² (в зависимости от региона Украины)					
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 300 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 25 с интенсивность - 50%</p>   <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	TOO 3000KLT		состав комплекта:		
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>	TOO 3000	электропривод - (2шт) + MC800 + приемник OXI	1 компл.	513,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6
		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 400 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 24 с интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	Wingo 2024 KCE		состав комплекта:		
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>	WG2024	электропривод - (2шт) + БУ (MC424) + приемник OXI	1 компл.	482,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		PLA 13	механические упоры	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0		
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 500 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 36 интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	Wingo 3524 KCE		состав комплекта:		
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Ширина, м</p>	WG3524	электропривод - (2шт) + БУ (MC424) + приемник OXI	1 компл.	540,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		PLA 13	механические упоры	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0		
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 400 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 24 с интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	WINGO4KLT		состав комплекта:		
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>	WG4000	электропривод - (2шт) + БУ A400 + приемник OXI	1 шт	563,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		PLA 13	Механические упоры	компл	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0		
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 500 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 36 с интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	WINGO5KLT		состав комплекта:		
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>	WG5000	электропривод - (2шт) с механическим упором положения открыто	2 шт	599,0
		MC800	Блок управления для двух приводов, с разъемом 5M для подключения радиоприемника	1 шт	
		OXI	приемник , 4-х канальный	1 шт	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		Дополнительно:			
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6
Обязательно использовать механические упоры ворот					

 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 800 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 38 с интенсивность - 50%</p>  	<p>TO4016P Электропривод TO 4016/P с 2-мя концевыми выключателями</p> <p>1 шт 217,0</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Дополнительно:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC800</td> <td>блок управления для 2-х электроприводов 230В</td> <td>1 шт</td> <td>155,0</td> </tr> <tr> <td>OXI</td> <td>приемник, 4-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>Flo2RE</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>21,6</td> </tr> <tr> <td>EPM</td> <td>фотоэлементы для наружной установки</td> <td>компл</td> <td>49,7</td> </tr> <tr> <td>ELAC</td> <td>сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая</td> <td>1 шт</td> <td>34,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Обязательно использовать механические упоры ворот</p>	Дополнительно:				MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В	1 шт	155,0	OXI	приемник, 4-х канальный	1 шт	40,0	Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7	ELAC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая	1 шт	34,6								
	Дополнительно:																																	
MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В	1 шт	155,0																															
OXI	приемник, 4-х канальный	1 шт	40,0																															
Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6																															
EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7																															
ELAC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая	1 шт	34,6																															
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 5 м, масса до 1000 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 50 с интенсивность - 50%</p>  	<p>TO5016P Электропривод TO 5016/P с 2-мя концевыми выключателями</p> <p>1 шт 245,0</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Дополнительно:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC800</td> <td>блок управления для 2-х электроприводов 230В</td> <td>1 шт</td> <td>155,0</td> </tr> <tr> <td>OXI</td> <td>приемник 4-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>Flo2RE</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>21,6</td> </tr> <tr> <td>EPM</td> <td>фотоэлементы для наружной установки</td> <td>компл</td> <td>49,7</td> </tr> <tr> <td>ELAC</td> <td>сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая</td> <td>1 шт</td> <td>34,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Обязательно использовать механические упоры ворот</p>	Дополнительно:				MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В	1 шт	155,0	OXI	приемник 4-х канальный	1 шт	40,0	Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7	ELAC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая	1 шт	34,6								
	Дополнительно:																																	
MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В	1 шт	155,0																															
OXI	приемник 4-х канальный	1 шт	40,0																															
Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6																															
EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7																															
ELAC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая	1 шт	34,6																															
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 7 м, масса до 1700 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 50 с интенсивность - 60%</p>  	<p>TO 7024 Электропривод</p> <p>1 шт 484,0</p>	  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Дополнительно:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC 824 H</td> <td>блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS</td> <td>1 шт</td> <td>265,0</td> </tr> <tr> <td>OXI</td> <td>приемник встраиваемый, 4-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>Flo2RE</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>21,6</td> </tr> <tr> <td>EPMB</td> <td>фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки</td> <td>компл</td> <td>57,1</td> </tr> <tr> <td>ELDC</td> <td>сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая</td> <td>1 шт</td> <td>39,1</td> </tr> <tr> <td>ABF kit</td> <td>антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY</td> <td>1 шт</td> <td>17,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Обязательно использовать механические упоры ворот</p>	Дополнительно:				MC 824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS	1 шт	265,0	OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0	Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1	ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1	ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0				
	Дополнительно:																																	
MC 824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS	1 шт	265,0																															
OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0																															
Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6																															
EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1																															
ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1																															
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0																															
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 180 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 7 с интенсивность 50 (циклов/час)</p>  	<p>Walky 1024 BDKCE состав комплекта:</p> <p>компл 435,0</p>	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>WL1024C</td> <td>электропривод + БУ WLA1 + приемник OXIBD</td> <td>1 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON3EBD</td> <td>пульт ДУ 3-х канальный, динамический код, обратная связь</td> <td>1 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Дополнительно:</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>ON2E</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный, динамический код</td> <td>1 шт</td> <td>28,0</td> </tr> <tr> <td>ELDC</td> <td>сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая</td> <td>1 шт</td> <td>39,1</td> </tr> <tr> <td>EPMB</td> <td>фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки</td> <td>компл</td> <td>57,0</td> </tr> <tr> <td>PS424</td> <td>аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)</td> <td>1 шт</td> <td>90,0</td> </tr> </tbody> </table>	WL1024C	электропривод + БУ WLA1 + приемник OXIBD	1 шт		ON3EBD	пульт ДУ 3-х канальный, динамический код, обратная связь	1 шт		Дополнительно:				ON2E	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код	1 шт	28,0	ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1	EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,0	PS424	аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)	1 шт	90,0				
	WL1024C	электропривод + БУ WLA1 + приемник OXIBD	1 шт																															
ON3EBD	пульт ДУ 3-х канальный, динамический код, обратная связь	1 шт																																
Дополнительно:																																		
ON2E	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код	1 шт	28,0																															
ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1																															
EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,0																															
PS424	аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)	1 шт	90,0																															
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 2,4 м, масса до 250 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр ≈20 с, синтенсивное использование интенсивность 35 (ц/ч)</p>  	<p>НОРРВДКCE состав комплекта:</p> <p>компл 654,0</p>	  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">электропривод HO7024 со встроенным блоком управления + электропривод HO7224</td> <td>2 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OXIBD</td> <td>приемник OXI, с обратной связью</td> <td>1 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ON3EBD</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный, динамический код, обратная связь</td> <td>1 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELB</td> <td>сигнальная лампа со встроенной антенной</td> <td>1 шт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMB</td> <td>фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки</td> <td>компл</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Обязательно использовать механические упоры ворот</p>	электропривод HO7024 со встроенным блоком управления + электропривод HO7224		2 шт		OXIBD	приемник OXI, с обратной связью	1 шт		ON3EBD	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код, обратная связь	1 шт		ELB	сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл													
	электропривод HO7024 со встроенным блоком управления + электропривод HO7224		2 шт																															
OXIBD	приемник OXI, с обратной связью	1 шт																																
ON3EBD	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код, обратная связь	1 шт																																
ELB	сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт																																
EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл																																
 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 400 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 20 с интенсивность 50 (циклов/час)</p>  	<p>HY 7005 Электропривод</p> <p>1 шт 344,0</p>	  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Дополнительно:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC800</td> <td>блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)</td> <td>1 шт</td> <td>155,0</td> </tr> <tr> <td>OXI</td> <td>приемник встраиваемый 4-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>Flo2RE</td> <td>пульт ДУ 2-х канальный</td> <td>1 шт</td> <td>21,6</td> </tr> <tr> <td>EPM</td> <td>фотоэлементы для наружной установки</td> <td>компл</td> <td>49,7</td> </tr> <tr> <td>ELAC</td> <td>сигнальная лампа, 230В, оранжевая</td> <td>1 шт</td> <td>34,6</td> </tr> <tr> <td>ABF kit</td> <td>антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY</td> <td>1 шт</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>HYA12</td> <td>рычаг-удлинитель для приводов HY7005</td> <td>1 шт</td> <td>98,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Обязательно использовать механические упоры ворот</p> <p>Важное примечание. Указанные выше значения относятся к применению двигателей со стандартными аксессуарами. Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике. В ветреных местах следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока</p>	Дополнительно:				MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	155,0	OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	40,0	Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7	ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6	ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0	HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005	1 шт	98,0
	Дополнительно:																																	
MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	155,0																															
OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	40,0																															
Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6																															
EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7																															
ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6																															
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0																															
HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005	1 шт	98,0																															

 <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 600 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 20 с интенсивность 40 (циклов/час)</p>  	ME 3000		Электропривод		1 шт	296,0	
	 <p>Пределы применения</p> 		Дополнительно:				
		MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	155,0		
		OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	40,0		
		MECF	новая фундаментная коробка с катафорезным внешним покрытием. ОБЯЗАТЕЛЬНО!	1 шт	153,0		
		MEA2	система разблокировки ключом ОБЯЗАТЕЛЬНО!	1 шт	76,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6		
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7		
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6		
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0				
MEA1	аксессуары для открытия ворот на угол до 360 град_ MEA1	1 шт	112,0				

Электроприводы серии Hi-Speed для распашных ворот и аксессуары

При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг*м² (в зависимости от региона Украины)

<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ширина створки до 3,0 м, масса до 200 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 11 с интенсивность 30</p>  	WG 3524HS		Электропривод WG 3524HS		1 шт	272,0	
			Дополнительно:				
		MC 824H	блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для подключения радиоприемника	1 шт	265,0		
		OXI	приемник 4-х канальный	1 шт	30,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1		


<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ширина створки до 5,0 м, масса до 400 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 20 с интенсивность 50</p>  	TO 5024HS		Электропривод TO 5024HS		1 шт	337,0	
			Дополнительно:				
		MC 824H	блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для подключения радиоприемника	1 шт	265,0		
		OXI	приемник , 4-х канальный	1 шт	30,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,0		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1		

Позиции автоматики под заказ










<p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 180 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 7 с интенсивность 40 (циклов/час)</p> 	Walky 2024 KCE /0		состав комплекта:		компл	668,0	
		WL1024C+ WL1024	электропривод WL1024C + WL1024 + БУ WLA1 + приемник OXI	1 шт			
			Дополнительно:				
		ON2E	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код	1 шт	29,0		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1		
		PS424	аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)	1 шт	125,0		




Обязательно использовать механические упоры ворот

Дополнительные аксессуары





   	HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024 (под заказ)	1 шт	98,0		
	KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1 (под заказ)	1 шт	62,0		
	KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м. (под заказ)	1 шт	16,0		
	PLA 10	замок электромеханический вертикальный	1 шт	109,0		
	PLA 11	замок электромеханический горизонтальный	1 шт	109,0		
	PLA 13	комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo, 4 шт	компл	16,0		
	MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	155,0		
	MC 824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS,(двустворчатые распашные ворота)	1 шт	265,0		

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике

Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена		
Электроприводы для гаражных секционных ворот и аксессуары						
Площадь ворот 8 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 600 Н интенсивность - 96 (циклов/сутки) 	SHEL60 KCE		состав комплекта:			
		SHEL60	электропривод+встроенный приемник	1 шт	174,0	
		Flo4RE	пульт ДУ 4-х канальный	2 шт		
			рейка с цепной передачей	1 шт		
			Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7	
		SH1	удлинитель рейки для SHEL	1м	33,0	
MU		комплект для разблокировки	1 шт	19,0		
Площадь ворот 9 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 750 Н интенсивность - 96 (циклов/сутки) 	SHEL75 KCE		состав комплекта:			
		SHEL75 KCE	электропривод+встроенный приемник	1 шт	223,0	
		Flo4RE	пульт ДУ 4-х канальный	2 шт		
			рейка с цепной передачей	1 шт		
			Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7	
		SH1	удлинитель рейки для SHEL	1м	33,0	
MU		комплект для разблокировки	1 шт	19,0		
Площадь ворот до 9 м. кв. высота до 2,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки)	SPIDOKCE		состав комплекта			
		SP6000	Привод со встроенным БУ (SPA40)	1 шт	270,0	
		SMXI	Приемник 4-х канальный	1 шт		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт		
		ECOSGU	Рейка цепная с передачей - 3 м.	1 шт		
			Дополнительно:			
		SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	19,0	
		SPA21	Удлинитель приводной рейки (1м) для ворот высотой 3,4 м. S = 9 м.кв.	1 шт	45,0	
EPM		фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7		
Площадь ворот 10,5 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки) 	SPIN23 BDKCE		состав комплекта (система BlueBUS):			
		SN6021	электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемник OXIBD	1 шт	231,0	
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт		
		SNA5	рейка с ременной передачей	1 шт		
			Дополнительно:			
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	28,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1	
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1	
		SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	19,0	
Площадь ворот 10,5 м кв, высота ворот* 3,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки) 		SPIN22 BDKCE		состав комплекта (система BlueBUS):		
		SN6021	электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемник OXIBD	1 шт	258,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт		
		SNA6	рейка с ременной передачей	1 шт		
			Дополнительно:			
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	28,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,0	
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	57,1	
		SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	19,0	





























<p>Площадь ворот 16,5 м кв, высота ворот* 3,4 м, усилие 1000 Н интенсивность - 50 (циклов/сутки)</p> 	SPIN6041 Электропривод со встроенный БУ (SNA4/A) система BlueBUS		1 шт	298,0	
		Дополнительно:			
		OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0
		SNA6	рейка с ременной передачей	1 шт	180,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
	SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	19,0	
Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары					
<p>Площадь ворот 15 м кв, высота ворот до 5 м крутящий момент 50 Нм интенсивность 50%</p> 	SO 2000 Электропривод SO 2000 система BlueBUS+встроенный БУ (SOA2)+система разблокировки 2-мя шнурами		1 шт	445,0	
		Дополнительно:			
		OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
 <p>Быстрый Площадь ворот 10-25 м кв, крутящий момент 82 Нм интенсивность 50%</p> 	SU 2000V электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	484,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	184,0
		OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	40,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	17,0		
 <p>Площадь ворот 15-35 м кв, крутящий момент 120 Нм интенсивность 50%</p> 	SU 2000 электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	473,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	184,0
		OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	30,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	17,0		
Позиции автоматики под заказ					
Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары					
 <p>Площадь ворот 15-35 м кв, крутящий момент 120 Нм, степень защиты - IP54 интенсивность 50%</p> 	SU 2010 электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	586,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	184,0
		OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	30,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	17,0		
Дополнительные аксессуары					
		CRA 3	цепь с соединительным звеном	1 м	13,0
		CRA 4	цепь дополнительная	5 м	73,0
		CRA 6	36-зубчатая шестерня на вал 25,4 мм	1 шт	43,0
		KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов SUMO) под заказ	1 шт	62,0
		KA1	трос разблокировки для KIO (под заказ)	6 м	16,2
		CRA 8	усиленный кронштейн для крепления к стене	1 шт	38,0






* реальная высота открывания ворот завис

Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена		
Комплекты шлагбаумов							
Стрела 4 м, двигатель 24 В, время откр 3,5 сек интенсивность 300 циклов/час 	WIDE M		шлагбаум 4м		компл	920,0	
		WIDEM	тумба шлагбаума	1 шт	789,0		
		XBA19	стрела для шлагбаума овальная 4,15 м	4,2 м	47,0		
		XBA13	амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 1 комплекта)	компл	38,0		
		WA 10	светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта)	компл	23,0		
		Дополнительно:					
		OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6		
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1		
		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0		
Стрела 6 м, двигатель 24 В, время откр 5 сек интенсивность 200 циклов/час 	WIDE L		шлагбаум 6м		компл	1202,0	
		WIDEL	тумба шлагбаума	1 шт	929,0		
		XBA15	стрела для шлагбаума овальная алюминиевая 3,15 м+3,15 м	6,3 м	126,0		
		XBA9	соединитель стрелы	1 шт	25,0		
		XBA13	амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 2 комплекта)	компл	38,0		
		WA 10	светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта)	компл	23,0		
		Дополнительно:					
		OXI	приемник встраиваемый, 4-х канальный	1 шт	40,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	21,6		
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1		
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0				
Дополнительные аксессуары							
		XBA15	стрела овальная алюминиевая 3,15м для шлагбаума WIDE L	1 шт	63,0		
		XBA14	стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIDE L	1 шт	69,0		
		XBA9	соединитель стрелы	1 шт	25,0		
		XBA19	стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIDE M, X-BAR	1 шт	47,0		
		XBA11	шарнир для складывания стрелы XBA14 и XBA15	1 шт	151,0		
		WA 1	стрела алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIL4	1 шт	77,0		
		WA 2	амортизирующая накладка на стрелу, 4,15м	компл	46,0		
		WA 7	стрела круглая 6,25м	1 шт	156,0		
		WA 8	кронштейн для соединения круглой стрелы WA 7 с тумбой шлагбаума	1 шт	45,0		
		WA 11	стационарная опора для стрелы	1 шт	74,0		
		WA 12	подвесная опора для стрелы	1 шт	77,0		
		WA 13	алюминиевая шторка-решетка под стрелу, 2м	1 шт	86,0		
		XBA4	сигнальные мигающие светодиоды, лента 4м	компл	57,0		
		XBA6	сигнальные мигающие светодиоды, лента 6м	компл	63,0		
		WIA 11	шарнир для складывания стрелы	1 шт	113,0		
		PW 1	обогревательный элемент под заказ	1 шт	44,0		
		TW 1	термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой температурой включения под заказ	1 шт	45,0		
		CARICA	плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B под заказ	1 шт	34,0		
		B12-B	аккумуляторная батарея резервного питания, необходима плата CARICA под заказ	1 шт	50,0		

Nice

Прайс-лист действует с 01.02.2020 г.

Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена	
The Nice Opera System				
		O-View	мультифункциональный программатор, существенно упрощающий процесс программирования, обслуживания и эксплуатации автоматики с BlueBUS Непосредственное программирование БУ с O-View	
1 шт			225,0	
Блок подключения к Wi-Fi		IT4WiFi	блок подключения к сети Wi-Fi для управления автоматикой совместим только с протоком NiCe BusT4 (Opera)	
1 шт			129,0	
Элементы радиоуправления				
Пульты и приемники - динамический код (обеспечивает защиту сигнала)				
 инструкция PDF пульта		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	
		Flo2R-S	пульт 2-х канальный, динамический код	
		Flo4R-S	пульт 4-х канальный, динамический код	
		Flo2RE	пульт 2-х канальный, динамический код	
		Flo4RE	пульт 4-х канальный, динамический код	
		INTI2	пульт 2-х канальный, динамический код (black)	
		INTI2B	пульт 2-х канальный, динамический код (blue)	
		INTI2G	пульт 2-х канальный, динамический код (green)	
		INTI2L	пульт 2-х канальный, динамический код (lilac)	
		INTI2Y	пульт 2-х канальный, динамический код (yellow)	
		INTI2R	пульт 2-х канальный, динамический код (red)	
	отличается по дизайну	ON1E	пульт 1-но канальный, динамический код	
	отличается по дизайну	ON2E	пульт 2-х канальный, динамический код	
	отличается по дизайну	ON4E	пульт 4-х канальный, динамический код	
отличается по дизайну	ON9E	пульт 9-ти канальный, динамический код		
 инструкция PDF	динамический код, двухсторонняя связь (до 1024 пультов)	OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	
 инструкция PDF	для пультов с динамическим и фиксированным кодом (до 1024 пультов)	OXI	приемник встраиваемый 4-х канальный	
 инструкция PDF	динамический код	FLOXI 2R	приемник встраиваемый, 2-х канальный	
 инструкция PDF	для пультов с динамическим и фиксированным кодом (до 1024 пультов)	OX2	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	
 инструкция PDF	для пультов с динамическим и фиксированным кодом, с ретранслятором	OX2 T	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	
 инструкция PDF	динамический код	FLOX 2R	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	
Пульты и приемники - постоянный код				
пульта		FLO 2	пульт 2-х канальный, постоянный код	
		FLO 4	пульт 4-х канальный, постоянный код	
приемники	постоянный код	FLOXI 2	приемник встраиваемый, 2-х канальный	
	постоянный код	FLOX 2	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	
Блоки управления				
 видео инструкции  инструкция PDF  инструкция PDF  видео инструкции  инструкция PDF	MC200	блок управления для роллет (под заказ)	1 шт	84,0
	MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	155,0
	DPRO924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	184,0
	MC824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS, (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	265,0

	Характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена
Элементы безопасности и аксессуары					
  фотоэлементы 	новый дизайн	EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
	узкие	EPS	фотоэлементы для наружной установки	компл	49,7
	новый дизайн, узкие для системы BlueBUS	EPSB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,0
	новый дизайн, для системы BlueBUS	EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	57,1
	для системы BlueBUS	F210 B	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210°	компл	93,0
	дополнительно комплектуется батареей FTA1 или FTA2	FT210	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ	компл	112,4
	дополнительно комплектуется батареей FTA1 или FTA2, для системы BlueBUS	FT210 B	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ	компл	118,0
	под заказ	FTA 1	батарейка для FT210, FT210B, для интенсивного использования, 7Ач	компл	34,0
под заказ	FTA 2	батарейка для FT210, FT210B, для неинтенсивного использования, 2Ач	компл	17,0	
стойки для фотоэлементов	под заказ	PPH1	стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPL (0,5м)	1 шт	34,0
	в случае установки в стойки фотоэлементов FT210 необходимо докупить кронштейн FA2 (под заказ)	PPH3	стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPMB, F210/210B, FT210/210B (0,5м)	1 шт	33,0
		PPH4	стойка алюминиевая для 2-х фотоэлементов EPM, EPMB (1м)	1 шт	47,0
 сигнальные лампы 	новый дизайн	EL	сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, белая	1 шт	41,0
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	34,6
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	39,1
аксессуары		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	17,0
	под заказ	MOCARD	бесконтактная карточка	1 шт	35,0
	под заказ	MORX	декодер для MOT и MOM (до 255 карточек)	1 шт	70,0
	под заказ	BM1000	дополнительная память для MORX на 255 карточек	1 шт	27,0
	под заказ	MOCS	стойка алюминиевая для MOSE, MOSEU, MOT или MOM (1м)	1 шт	47,0
	новый дизайн	PLA 10	замок электромеханический вертикальный	1 шт	109,0
	новый дизайн	PLA 11	замок электромеханический горизонтальный	1 шт	109,0
	комплект наружной разблокировки	KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1	1 шт	62,0
	комплект наружной разблокировки	KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м.	1 шт	16,0
		PS 124	аккумуляторная батарея 24В	1 шт	78,0
	под заказ	PS 224	аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO	1 шт	133,0
	под заказ	PS 324	аккумуляторная батарея 24В	1 шт	93,0
	под заказ	B12-B	аккумуляторная батарея резервного питания для БУ А924, А824, шлагбаумов WIL (в случае комплектации БУ А824 и шлагбаумов WIL нужна плата подзарядки CARICA)	1 шт	50,0
	под заказ	CARICA	плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B (для БУ А824, шлагбаумов WIL)	1 шт	34,0