













































































Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена	
Электроприводы для откатных ворот и аксессуары						
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 250 кг ширина проезда до 5 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,25 м/с интенсивность - 20%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RD 400 KCE		состав комплекта:		компл	
		RD 400	электропривод со встр. блоком управления приемником	1 шт	320,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт		
		Дополнительно:				
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		ЕРМ	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	55,1	
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	44,9	
		полимерная зубчатая рейка, 1м	м	9,0		
	зубчатая рейка, 1 м	м	9,2			
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 600 кг ширина проезда до 6 м питание двигателя 230 В скорость откр 0,18 м/с интенсивность - 20 %</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	ROX600KLT		состав комплекта:		компл	
		ROX600	электропривод со встр. блоком управления приемником	1 шт	395,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт		
		Дополнительно:				
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		ЕРМ	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1	
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9	
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 1000 кг ширина проезда до 6 м питание двигателя 230 В скорость откр 0,18 м/с интенсивность - 20%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	ROX1000KLT		состав комплекта:		компл	
		ROX1000	электропривод со встр. блоком управления приемником	1 шт	415,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт		
		Дополнительно:				
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		ЕРМ	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1	
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9	
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 7 м питание двигателя 24 В скорость откр 0,34 м/с интенсивность - 35%</p>   <p>Видео инструкция ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB 400		электропривод со встр. блоком управления		1 шт	
		Дополнительно:				
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		ЕРМВ	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0	
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
			зубчатая рейка, 1 м	м	9,2	
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 7 м питание двигателя 24 В скорость откр 0,34 м/с интенсивность - 35%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB 400BDKCE		состав комплекта:		компл	
		RB400	электропривод со встр. блоком управления и приемником OXIBD	1 шт	480,0	
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	2 шт		
		ЕРМВ	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл		
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт		
		Дополнительно:				
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	35,3	
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 600 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр 0,31 м/с интенсивность - 40%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB 600		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	52,7	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		ЕРМВ	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
			зубчатая рейка, 1 м	м	9,2	
 <p>Видео инструкция</p> <p>Масса ворот до 600 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр 0,31 м/с интенсивность - 40%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB 600BDKCE		Электропривод со встроенным блоком управления		1 шт	
		RB600	электропривод со встр. блоком управления и приемником OXIBD	1 шт	587,0	
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	2 шт		
		ЕРМВ	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл		
		ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	44,9	
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
			зубчатая рейка, 1 м	м	9,2	

<p>Nice Видео инструкция Масса ворот до 1000 кг ширина проезда до 12м питание двигателя 24 В скорость откр 0,28 м/с интенсивность - 40%</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB 1000	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	450,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
	ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9		
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>Масса ворот до 1500 кг ширина проезда 12 м. питание двигателя 230 В скорость откр 0,16 м/с интенсивность - 16%</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	TH 1500 KCE	состав комплекта:			компл	502,0
		TH 1500	электропривод со встр. блоком управления (THAS) и встр. Приемником	1 шт		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	2 шт.		
		Дополнительно:				
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1	
ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>Масса ворот до 1500 кг ширина проезда 12 м. питание двигателя 24 В скорость откр 0,25 м/с интенсивность - 60%</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	Run 1500	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	679,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	52,7	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>Масса ворот до 1800 кг ширина проезда 15 м. питание двигателя 230 В скорость откр 0,15 м/с интенсивность - 42%</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	Run 1800	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	649,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>Масса ворот до 2500 кг ширина проезда 18 м. питание двигателя 230 В скорость откр 0,15 м/с интенсивность - 42%</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	Run 2500	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	815,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
Электроприводы серии Hi-Speed для откатных ворот и аксессуары						
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 500 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,44 м/с</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RB500HSR02	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	511,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 400 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,7 м/с</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RUN400HS	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	836,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Масса ворот до 1200 кг ширина проезда до 8 м питание двигателя 24 В скорость откр до 0,37 м/с</p> <p>Nice ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	RUN1200HS	Электропривод со встроенным блоком управления			1 шт	851,0
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти каналный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х каналный	1 шт	23,4	
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
		зубчатая рейка, 1 м	м	9,2		










* гарантия 2 года














Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена	
Электроприводы для распашных ворот и аксессуары					
При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг*м ² (в зависимости от региона Украины)					
 <p>Ширина створки до 3 м, масса до 300 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 25 с интенсивность - 50%</p>  	TOO 3000KLT		состав комплекта:		
	   <p>Пределы применения</p> <p>Макс. вес створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>	TOO 3000	электропривод - (2шт) + MC800 + приемник OXIBD	1 компл.	529,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9
		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	18,2
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Ширина створки до 2 м, масса до 400 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 24 с интенсивность - 50%</p> 	Wingo 2024 KCE		состав комплекта:		
	   <p>Макс. вес створки (кг)</p> <p>Макс. ширина створки (м)</p>	WG4024	электропривод - (2шт) + БУ (MC424L) со встр. приемником	1 компл.	529,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		PLA 13	механические упоры	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9
OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0		
 <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 500 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 36 интенсивность - 50%</p> 	Wingo 3524 KCE		состав комплекта:		
	   <p>Макс. вес створки (кг)</p> <p>Ширина, м</p>	WG5024	электропривод (Wingo 5024 - 2шт) + БУ (MC424L) со встр. приемником	1 компл.	592,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		PLA 13	механические упоры	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9
OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0		
 <p>Ширина створки до 2 м, масса до 400 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 24 с интенсивность - 50%</p>  	WINGO4KLT		состав комплекта:		
	   <p>Макс. вес створки (кг)</p> <p>Макс. ширина створки (м)</p>	WG4000	электропривод - (2шт) с механическим упором положения открыто	2 шт	612,0
		MC800	Блок управления для двух приводов, с разъемом SM для подключения радиоприемника	1 шт	
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9		
Обязательно использовать механические упоры ворот					
 <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 500 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 36 с интенсивность - 50%</p>  	WINGO5KLT		состав комплекта:		
	   <p>Макс. вес створки (кг)</p> <p>Макс. ширина створки (м)</p>	WG5000	электропривод - (2шт) с механическим упором положения открыто	2 шт	644,0
		MC800	Блок управления для двух приводов, с разъемом SM для подключения радиоприемника	1 шт	
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		Дополнительно:			
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9
Обязательно использовать механические упоры ворот					

 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 800 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 38 с интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	ТО4016P Электропривод ТО 4016/Р с 2-мя концевыми выключателями		1 шт	246,0					
	 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 5 м, масса до 1000 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 50 с интенсивность - 50%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 7 м, масса до 1700 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 50 с интенсивность - 60%</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	ТО5016P Электропривод ТО 5016/Р с 2-мя концевыми выключателями		1 шт	277,0			
			 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 180 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 7 с интенсивность 50 (циклов/час)</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 2,4 м, масса до 250 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр ≈20 с, синтенсивное использование интенсивность 35 (ц/ч)</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	ТО7024 Электропривод		1 шт	549,0	
					Walky 1024 BDKCE состав комплекта:		компл	491,0	
					 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 400 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 20 с интенсивность 50 (циклов/час)</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	 <p>Видео инструкция</p> <p>Ширина створки до 3 м, масса до 400 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 20 с интенсивность 50 (циклов/час)</p>  <p>ИНСТРУКЦИЯ PDF</p>	WL1024C электропривод + БУ WLA1 + приемник OXIBD		1 шт
							ON3EBD пульт ДУ 3-х канальный, динамический код, обратная связь		2 шт
							Дополнительно:		
ON3EBD пульт ДУ 2-х канальный, динамический код	1 шт	33,0							
ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9							
EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0							
PS424 аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)	1 шт	133,0							
НОРРBDKCE состав комплекта:		компл	711,0						
НО7124 электропривод со встроенным блоком управления + электропривод НО7224		2 шт							
OXIBD приемник OXI, с обратной связью		1 шт							
ON3EBD пульт ДУ 2-х канальный, динамический код, обратная связь		2 шт							
ELB сигнальная лампа со встроенной антенной		1 шт							
EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки		компл							
Обязательно использовать механические упоры ворот									
Важное примечание. Указанные выше значения относятся к применению двигателей со стандартными аксессуарами. Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике. В ветреных местах следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока									
НУ 7005 Электропривод		1 шт	391,0						
Дополнительно:									
MC800 блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)		1 шт	178,0						
OXI BD приемник встраиваемый 15-ти канальный		1 шт	50,0						
Flo2RE пульт ДУ 2-х канальный		1 шт	23,4						
EPM фотоэлементы для наружной установки		компл	55,1						
ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая		1 шт	39,9						
ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY		1 шт	18,2						
HYA12 рычаг-удлинитель для приводов НУ7005		1 шт	111,0						
Обязательно использовать механические упоры ворот									






 <p>Ширина створки до 3,5 м, масса до 600 кг, питание двигателя 230 В, скорость откр 20 с интенсивность 40 (циклов/час)</p>  	ME 3000		Электропривод		1 шт	336,0	
	 <p>Пределы применения</p>  <p>Макс. масса створки (кг)</p> <p>Макс. длина створки (м)</p>			Дополнительно:			
		MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	178,0		
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0		
		MECF	новая фундаментная коробка с катафорезным внешним покрытием. ОБЯЗАТЕЛЬНО!	1 шт	173,0		
		MEA2	система разблокировки ключом ОБЯЗАТЕЛЬНО!	1 шт	87,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4		
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1		
ELAC		сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9			
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	18,2				
MEA1	аксессуары для открытия ворот на угол до 360 град_ MEA1	1 шт	127,0				
Электроприводы серии Hi-Speed для распашных ворот и аксессуары							
При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг*м ² (в зависимости от региона Украины)							
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ширина створки до 3,0 м, масса до 200 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 11 с интенсивность 30</p>   	WG 3524HS		Электропривод WG 3524HS		1 шт	309,0	
				Дополнительно:			
		MC 824H	блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для подключения радиоприемника	1 шт	284,0		
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0		
ELDC		сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
<p>ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ширина створки до 5,0 м, масса до 400 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 20 с интенсивность 50</p>   	TO 5024HS		Электропривод TO 5024HS		1 шт	382,0	
				Дополнительно:			
		MC 824H	блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для подключения радиоприемника	1 шт	284,0		
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0		
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0		
ELDC		сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9			
Позиции автоматики под заказ							
<p>Ширина створки до 1,8 м, масса до 180 кг, питание двигателя 24 В, скорость откр 7 с интенсивность 40 (циклов/час)</p> 	Walky 2024 KCE /0		состав комплекта:		компл	750,0	
		WL1024C+ WL1024	электропривод WL1024C + WL1024 + БУ WLA1 + приемник OXIBD+ONE3EBD(2шт.)+ лампа WLT+EPMB	1 шт			
				Дополнительно:			
		ON2E	пульт ДУ 2-х канальный, динамический код	1 шт	31,0		
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9		
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0		
		PS424	аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ)	1 шт	133,0		
Обязательно использовать механические упоры ворот							
Дополнительные аксессуары							
   	HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024 (под заказ)	1 шт	111,0			
	KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1 (под заказ)	1 шт	68,5			
	KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м. (под заказ)	1 шт	18,0			
	PLA 10	замок электромеханический вертикальный	1 шт	112,0			
	PLA 11	замок электромеханический горизонтальный	1 шт	112,0			
	PLA 13	комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo,	1 шт	6,5			
	MC424 L	блок управления для 2-х электроприводов 24В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	228,0			
	MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	178,0			
	MC 824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS,(двустворчатые распашные ворота)	1 шт	284,0			

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике





Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена	
Электроприводы для гаражных секционных ворот и аксессуары					
Площадь ворот 8 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 600 Н интенсивность - 96 (циклов/сутки) 	SHEL60 KCE		состав комплекта:		
		SHEL60	электропривод+встроенный приемник	1 шт	197,0
		Flo4RE	пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
			рейка с цепной передачей	1 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		SH1	удлинитель рейки для SHEL	1м	36,0
MU		комплект для разблокировки	1 шт	20,0	
Площадь ворот 9 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 750 Н интенсивность - 96 (циклов/сутки) 	SHEL75 KCE		состав комплекта:		
		SHEL75 KCE	электропривод+встроенный приемник	1 шт	251,0
		Flo4RE	пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
			рейка с цепной передачей	1 шт	
		Дополнительно:			
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		SH1	удлинитель рейки для SHEL	1м	36,0
MU		комплект для разблокировки	1 шт	20,0	
Площадь ворот до 9 м. кв. высота до 2,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки)	SPIDOKCE		состав комплекта		
		SP6000	Привод со встроенным БУ (SPA40)	1 шт	306,0
		SMXI	Приемник 4-х канальный	1 шт	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		ECOSGU	Рейка цепная с передачей - 3 м.	1 шт	
		Дополнительно:			
		SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	20,0
		SPA21	Удлинитель приводной рейки (1м) для ворот высотой 3,4 м. S = 9 м.кв.	1 шт	50,0
EPM		фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1	
Площадь ворот 10,5 м кв, высота ворот* 2,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки) 	SPIN23 BDKCE		состав комплекта (система BlueBUS):		
		SN6021	электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемник OXIBD	1 шт	254,0
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	
		SNA30	рейка с ременной передачей	1 шт	
		Дополнительно:			
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	33,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0
ELDC		сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	20,0		
Площадь ворот 10,5 м кв, высота ворот* 3,4 м, усилие 650 Н интенсивность - 60 (циклов/сутки) 	SPIN22 BDKCE		состав комплекта (система BlueBUS):		
		SN6021	электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемник OXIBD	1 шт	284,0
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	
		SNA6	рейка с ременной передачей	1 шт	
		Дополнительно:			
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	33,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0
ELDC		сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	20,0		

<p>Площадь ворот 16,5 м кв, высота ворот* 3,4 м, усилие 1000 Н интенсивность - 50 (циклов/сутки)</p> 	SPIN6041 Электропривод со встроенный БУ (SNA4/A) система BlueBUS		1 шт	342,0	
		Дополнительно:			
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		SNA6	рейка с ременной передачей	1 шт	196,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0
ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	44,9		
SPA 2	тросик разблокировки	2500 мм	20,0		
Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары					
<p>Площадь ворот 15 м кв, высота ворот до 5 м крутящий момент 50 Нм интенсивность 50%</p> 	SO 2000 Электропривод SO 2000 система BlueBUS+встроенный БУ (SOA2)+система разблокировки 2-мя шнурами		1 шт	502,0	
		Дополнительно:			
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9		
 <p>Быстрый</p> <p>Площадь ворот 10-25 м кв, крутящий момент 82 Нм интенсивность 50%</p> 	SU 2000V электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	545,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	203,0
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9		
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	18,2		
 <p>Площадь ворот 15-35 м кв, крутящий момент 120 Нм интенсивность 50%</p> 	SU 2000 электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	534,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	203,0
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
ELDC	сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	44,9		
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	18,2		
Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары					
 <p>Площадь ворот 15-35 м кв, крутящий момент 120 Нм, степень защиты - IP54 интенсивность 50%</p> 	SU 2010 электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене		1 шт	664,0	
		Дополнительно:			
		DPRO 924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	203,0
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9		
ABFkit	антенна для монтажа на сигнальную лампу	1 шт	18,2		
Дополнительные аксессуары					
		CRA 3	цепь с соединительным звеном	1 м	14,0
		CRA 4	цепь дополнительная	5 м	80,0
		CRA 6	36-зубчатая шестерня на вал 25,4 мм	1 шт	47,0
		KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов SUMO) под заказ	1 шт	68,5
		KA1	трос разблокировки для KIO (под заказ)	6 м	18,0
		SNA30	шина привода SPIN6021 (3м)	1 шт	116,0
		SNA6	шина привода SPIN6022 (4м)	1 шт	196,0
		CRA 8	усиленный кронштейн для крепления к стене	1 шт	42,0

* реальная высота открывания ворот завис

Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена		
Комплекты шлагбаумов						
Стрела 4 м, двигатель 24 В, время откр 3,5 сек интенсивность 40 циклов/час 	WIDE M		шлагбаум 4м			
		WIDEM	стойка шлагбаума для стрел до 4 метров длинной	1 шт	861,0	
		XBA19	стрела для шлагбаума овальная 4,15 м	4,2 м	54,0	
		XBA13	амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 1 комплекта)	компл	43,0	
		WA 10	светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта)	компл	27,0	
		Дополнительно:				
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0	
		Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	23,4	
		EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1	
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS	1 шт	44,9	
		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	18,2	
		WIDE L		шлагбаум 6м		компл 1324,0
		Стрела 6 м, двигатель 24 В, время откр 5 сек интенсивность 30 циклов/час 		WIDEL	стойка шлагбаума для стрел до 7 метров длинной	1 шт
XBA15	стрела для шлагбаума овальная алюминиевая 3,15 м (нужно 2 комплекта)			6,3 м	71,0	
XBA9	соединитель стрелы			1 шт	29,0	
XBA13	амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 2 комплекта)			компл	43,0	
WA 10	светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта)			компл	27,0	
Дополнительно:						
OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный			1 шт	50,0	
Flo2RE	пульт ДУ 2-х канальный			1 шт	23,4	
EPM	фотоэлементы для наружной установки			компл	55,1	
ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS			1 шт	44,9	
ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY			1 шт	18,2	
Дополнительные аксессуары						
	XBA15	стрела овальная алюминиевая 3,15м для шлагбаума WIDE L	1 шт	71,0		
	XBA14	стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIDE L	1 шт	78,0		
	WA11	стационарная опора под стрелу	1 шт	84,0		
	XBA9	соединитель стрелы	1 шт	29,0		
	XBA19	стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIDE M,	1 шт	54,0		
	XBA11	шарнир для складывания стрелы XBA14 и XBA15	1 шт	170,0		
	WA 1	стрела алюминиевая 4,15м для WIL 4	1 шт	87,0		
	WA 2	амортизирующая накладка на стрелу, 4,15м для WIL 4	компл	51,0		
	WA 3	стрела круглая 4,25м для WIL 4 (под заказ)	1 шт	110,0		
	WA 4	кронштейн для соединения круглой стрелы WA 3 к тумбе шлагбаума WIL 4	1 шт	49,0		
	WA 6	амортизирующая накладка на стрелу 6 м для WIL 6	компл	73,0		
	WA 7	стрела круглая 6,25м для WIL 6	1 шт	164,0		
	WA 8	кронштейн для соединения круглой стрелы WA 7 к тумбе шлагбаума WIL 6	1 шт	47,0		
	WA 21	стрела алюминиевая 6,25м для WIL 6 (под заказ)	1 шт	187,0		
	WA 22	стрела алюминиевая 3,125м для WIL 6 (под заказ)	1 шт	223,0		
	BPAWAS1	соединитель для стрелы WA22 на шлагбаум Wil (под заказ)	1 шт	23,0		
	WA 12	подвесная опора для стрелы	1 шт	87,0		
	WA 13	алюминиевая шторка-решетка под стрелу, 2м	1 шт	97,0		
	XBA4	сигнальные мигающие светодиоды, лента 4м	компл	68,0		
	XBA6	сигнальные мигающие светодиоды, лента 6м	компл	71,0		
	WIA 11	шарнир для складывания стрелы	1 шт	145,0		
	PW 1	обогревательный элемент под заказ	1 шт	46,0		
	TW 1	термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой температурой включения под заказ	1 шт	47,4		
	CARICA	плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B под заказ	1 шт	37,0		
	B12-B	аккумуляторная батарея резервного питания, необходима плата CARICA под заказ	1 шт	58,9		

		Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.			
Наименование продукции				Ед. изм.	Розничная цена
The Nice Opera System					
		O-View	мультифункциональный программатор, существенно упрощающий процесс программирования, обслуживания и эксплуатации автоматики с BlueBUS Непосредственное программирование БУ с O-View	1 шт	273,6
		IBT4N	переходник для O-View/IT4WiFi на SM разъем	1 шт.	33,2
Блок подключения к Wi-Fi		IT4WiFi	блок подключения к сети Wi-Fi для управления автоматикой совместим только с протоком Nice BusT4 (Opera)	1 шт	142,7
Элементы радиоуправления					
Пульты и приемники - динамический код (обеспечивает защиту сигнала)					
		ON3EBD	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код	1 шт	33,0
		ON3ELR	пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал динамический код радиус действия, до 1 000 м	1 шт	39,1
		Flo2R-S	пульт 2-х канальный, динамический код	1 шт	19,2
		Flo4R-S	пульт 4-х канальный, динамический код	1 шт	25,6
		Flo2RE	пульт 2-х канальный, динамический код	1 шт	23,4
		Flo4RE	пульт 4-х канальный, динамический код	1 шт	24,8
		INTI2	пульт 2-х канальный, динамический код (black)	1 шт	32,2
		INTI2B	пульт 2-х канальный, динамический код (blue)	1 шт	32,2
		INTI2G	пульт 2-х канальный, динамический код (green)	1 шт	32,2
		INTI2L	пульт 2-х канальный, динамический код (lilac)	1 шт	32,2
		INTI2Y	пульт 2-х канальный, динамический код (yellow)	1 шт	32,2
		INTI2R	пульт 2-х канальный, динамический код (red)	1 шт	32,2
отличается по дизайну (под заказ)		ON1E	пульт 1-но канальный, динамический код	1 шт	29,9
отличается по дизайну		ON2E	пульт 2-х канальный, динамический код	1 шт	31,0
отличается по дизайну (под заказ)		ON4E	пульт 4-х канальный, динамический код	1 шт	33,0
отличается по дизайну		ON9E	пульт 9-ти канальный, динамический код	1 шт	49,2
		OXI BD	приемник встраиваемый 15-ти канальный	1 шт	50,0
		OXILR	приемник встраиваемый 4-х канальный	1 шт	58,6
		FLOXI 2R	приемник встраиваемый, 2-х канальный	1 шт	76,5
		OX2	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	1 шт	89,6
		OX2 T	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	1 шт	109,4
		FLOX 2R	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	1 шт	82,1
Пульты и приемники - постоянный код					
пульты		FLO 2	пульт 2-х канальный, постоянный код	1 шт	24,8
		FLO 4	пульт 4-х канальный, постоянный код	1 шт	27,7
приемники	постоянный код	FLOXI 2	приемник встраиваемый, 2-х канальный	1 шт	64,6
	постоянный код	FLOX 2	приемник внешний универсальный, 2-х канальный	1 шт	61,3
Блоки управления					
		MC200	блок управления для роллет (под заказ)	1 шт	95,0
		MC800	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)	1 шт	178,0
		DPRO924	блок управления для приводов серии SUMO	1 шт	203,0
		MC824 H	блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой BlueBUS,(двустворчатые распашные ворота)	1 шт	284,0

	Характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена
Элементы безопасности и аксессуары					
 инструкция PDF  инструкция PDF фотоэлементы  инструкция PDF	новый дизайн	EPM	фотоэлементы для наружной установки	компл	55,1
		BF	фотоэлементы для наружной установки	компл	54,6
	узкие	EPS	фотоэлементы для наружной установки	компл	52,4
	новый дизайн, узкие для системы BlueBUS	EPSB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	63,7
	новый дизайн, для системы BlueBUS	EPMB	фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки	компл	67,0
	для системы BlueBUS, синхронизируемые	F210 B	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210°	компл	102,5
	синхронизируемые	F210	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210°	компл	93,0
	дополнительно комплектуется батареей FTA1 или FTA2	FT210	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ	компл	132,0
	дополнительно комплектуется батареей FTA1 или FTA2, для системы BlueBUS	FT210 B	фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ	компл	130,0
	под заказ	FTA 1	батарея для FT210, FT210B, для интенсивного использования, 7Ач	компл	36,7
под заказ	FTA 2	батарея для FT210, FT210B, для неинтенсивного использования, 2Ач	компл	18,8	
стойки для фотоэлементов	под заказ	PPH1	стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPL (0,5м)	1 шт	37,8
	в случае установки в стойки фотоэлементов FT210 необходимо докупить кронштейн FA2 (под заказ)	PPH3	стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPMB, F210/210B, FT210/210B (0,5м)	1 шт	36,2
		PPH4	стойка алюминиевая для 2-х фотоэлементов EPM, EPMB (1м)	1 шт	51,5
 инструкция PDF		ELAC	сигнальная лампа, 230В, оранжевая	1 шт	39,9
		ELDC	сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS, оранжевая	1 шт	44,9
аксессуары		ABF kit	антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY	1 шт	18,2
	под заказ	MOCARD	бесконтактная карточка	1 шт	58,9
	под заказ	MORX	декодер для MOT и MOM (до 255 карточек)	1 шт	85,2
	под заказ	BM1000	дополнительная память для MORX на 255 карточек	1 шт	29,4
	под заказ	MOCS	стойка алюминиевая для MOSE, MOSEU, MOT или MOM (1м)	1 шт	50,3
	вместо (moseu)	EKSEU	замковый выключатель с ключом для наружной установки, евроцилиндр	1 шт	34,6
	новый дизайн	PLA 10	замок электромеханический вертикальный	1 шт	112,0
	новый дизайн	PLA 11	замок электромеханический горизонтальный	1 шт	112,0
	комплект наружной разблокировки	KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1	1 шт	68,5
	комплект наружной разблокировки	KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м.	1 шт	18,0
		PS 124	аккумуляторная батарея 24В	1 шт	85,6
	под заказ	PS 224	аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO	1 шт	141,2
	под заказ	PS 324	аккумуляторная батарея 24В	1 шт	115,0
	под заказ	B12-B	аккумуляторная батарея резервного питания для БУ А924, А824, шлагбаумов WIL (в случае комплектации БУ А824 и шлагбаумов WIL нужна плата подзарядки CARICA)	1 шт	58,9
	под заказ	CARICA	плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B (для БУ А824, шлагбаумов WIL)	1 шт	37,0