













Ціни дійсні з 01.06.2022р.

Автоматика GANT

| Технічні характеристики | Найменування | | Од. виміру | Роздрібна ціна € | |
|--|---|---|---|------------------|------|
| Автоматика Gant  | | | | | |
| <p>Маса воріт до 700 кг, проєм до 8 м. IP 54, 230V</p> <p>механічні кінцеві вимикачі, вбудований модуль Wi-Fi для управління та налаштування</p> | HUSKY-700 | | склад комплекту: | | |
| |  | HUSKY-700 | електропривід з вбудованим блоком керування, приймачем та модулем Wi-Fi | 1 шт | 252 |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | |
| | | | Додатково: | | |
| | | TM3 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 18.5 |
| | | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 |
| Pulsar Mini | | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| | | металева зубчата рейка, 1 м | м | 9.2 | |
| <p>Маса воріт до 1200 кг, проєм до 12 м. IP 54, 230V</p> <p>механічні кінцеві вимикачі, вбудований модуль Wi-Fi для управління та налаштування</p> | HUSKY-1200 | | склад комплекту: | | |
| |  | HUSKY-1200 | електропривід з вбудованим блоком керування, приймачем та модулем Wi-Fi | 1 шт | 304 |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | |
| | | | Додатково: | | |
| | | TM3 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 18.5 |
| | | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 |
| Pulsar Mini | | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| | | металева зубчата рейка, 1 м | м | 9.2 | |
| <p>Стулка до 4 м, Маса ступки до 300 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54, хід штоку 400 мм зусилля 3500Н, вбудований модуль Wi-Fi, для управління та налаштувань</p> | A4 | | склад комплекту: | | |
| |  | A4 | універсальний телескопічний електропривід без кінцевиків | 2 шт | 361 |
| | | | блок керування 24V з вбудованим приймачем та модулем Wi-Fi | 1 шт | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | |
| | | | Додатково: | | |
| | | TM3 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 18.5 |
| IR 30M | | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 | |
| Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | | |
| <p>Стулка до 2,5 м, Маса ступки до 250 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54 глибина колони до 30 см вбудований модуль Wi-Fi, для управління та налаштувань</p> | PAPILLON | | склад комплекту: | | |
| |  | PAPILLON | універсальний телескопічний електропривід без кінцевиків | 2 шт | 465 |
| | | | блок керування 24V з вбудованим приймачем та модулем Wi-Fi | 1 шт | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | |
| | | | Додатково: | | |
| | | TM3 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 18.5 |
| IR 30M | | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 | |
| Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | | |
| Серія пристроїв для Wi-Fi | | | | | |
| <p>Роздільна здатність 1920x1080</p> <p>Стиснення H.264</p> <p>Частота кадрів - 25fps</p> <p>Кут огляду - 150°</p> <p>Micro SD card до 256 GB</p> <p>Режим виявлення руху</p> | GANTBELL | | склад комплекту: | | |
| |  | GANTBELL | Домофон GANTBELL має двосторонній аудіозв'язок, а після підключення до мережі Wi-Fi (2,4 GHz), здатен керувати автоматикою з додатку Chow! | шт | 86 |
| | | | | | |
| <p>Full HD 1080p</p> <p>Частота кадрів - 15fps</p> <p>Кут огляду - 100°</p> <p>Micro SD card до 128 GB</p> <p>Режим день/ніч</p> <p>IP 66</p> | GANTCAM BULLET1 | | склад комплекту: | | |
| |  | GANTCAM BULLET1 | BULLET1 - камера відеоспостереження, яка при підключенні до домашньої мережі Wi-Fi (2,4 GHz), через програму Chow!, забезпечує цілодобовий контроль з будь-якої точки світу | шт | 60 |
| | | | | | |
| <p>2 канали пам'ять до 250 пультів</p> <p>Розмір - 94*60*28.5 мм</p> | REC Wi-Fi | | склад комплекту: | | |
| |  | REC Wi-Fi | Приймач REC Wi-Fi призначений для управління воротною автоматикою, шлагбаумами та різними побутовими приладами за допомогою пульта дистанційного керування по радіоканалу та мобільного додатка GANT по мережі Wi-Fi | шт | 31.5 |
| | | | | | |
| <p>ОС: Android 5.0 / IOS 10.1 і вище</p> <p>Живлення від Micro USB</p> | Copy Coder | | склад комплекту: | | |
| |  | Copy Coder | Універсальний пристрій здатний прочитати сигнал з пульта і ретранслювати його. Пристрій керується за допомогою смартфона підключеного до Copy Coder по локальній мережі. Читає більшість існуючих моделей пультів: Nice/Gant/Alutech/Doorhan/BFT/Roger/Comunello. | шт | 38 |
| | | | | | |

Відкатна автоматика

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--------------------|
| <p>Маса воріт до 400 кг, проєм до 5м IP 44, 230V/24VDC, вбудовані акумулятори магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>BA-400DC</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>278</p> |
| | <p>BA-400DC</p> | <p>безщитковий електропривід з магнітними кінцевими вимикачами, вбудований блок керування, акумулятори аварійного живлення, приймач</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>Додатково:</p> | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | |
| | <p>IR30-M</p> | <p>фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | <p>28</p> |
| | <p>Pulsar Mini</p> | <p>сигнальна лампа універсальна</p> | <p>1 шт</p> | <p>17.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 400 кг, проєм до 5м IP 44, 230V/24VDC, вбудовані акумулятори магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>SET BA-400DC</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>304</p> |
| | <p>BA-400DC</p> | <p>безщитковий електропривід з магнітними кінцевими вимикачами, вбудований блок керування, акумулятори аварійного живлення, приймач</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>PULSAR (230) сигнальна лампа</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>IR30-M фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | |
| | <p>Додатково:</p> | | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | <p>8.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 400 кг, проєм до 5м IP 44, 230V/24VDC, вбудовані акумулятори магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>SET BA-400DC Rack-N</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>329</p> |
| | <p>BA-400DC</p> | <p>безщитковий електропривід з магнітними кінцевими вимикачами, вбудований блок керування, акумулятори аварійного живлення, приймач</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>PULSAR (230) сигнальна лампа</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>IR30-M фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | |
| | <p>Додатково:</p> | | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | <p>8.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 600 кг, проєм до 6м IP 44, 230V магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>IZ-600</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>239</p> |
| | <p>IZ-600</p> | <p>електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>Додатково:</p> | | |
| | | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | |
| | <p>IR30-M</p> | <p>фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>компл</p> | <p>28</p> |
| | <p>Pulsar Mini</p> | <p>сигнальна лампа універсальна</p> | <p>1 шт</p> | <p>17.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 600 кг, проєм до 6м IP 44, 230V магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>SET IZ-600</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>265</p> |
| | <p>IZ-600</p> | <p>електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>PULSAR (230) сигнальна лампа</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>IR30-M фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | |
| | <p>Додатково:</p> | | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | <p>8.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 600 кг, проєм до 6м IP 44, 230V магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>SET IZ-600 Rack-N</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>291</p> |
| | <p>IZ-600</p> | <p>електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>PULSAR (230) сигнальна лампа</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>IR30-M фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | |
| | <p>Додатково:</p> | | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | <p>8.5</p> |
| | | <p>полімерная зубчата рейка, 1м</p> | <p>м</p> | <p>8.8</p> |
| <p>Маса воріт до 1200 кг, проєм до 8 м. IP 44, 230V магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>IZ-1200</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>295</p> |
| | <p>IZ-1200</p> | <p>електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>Додатково:</p> | | |
| | | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | |
| | <p>IR30-M</p> | <p>фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>компл</p> | <p>28</p> |
| | <p>Pulsar Mini</p> | <p>сигнальна лампа універсальна</p> | <p>1 шт</p> | <p>17.5</p> |
| | | <p>металева зубчата рейка, 1 м</p> | <p>м</p> | <p>9.2</p> |
| <p>Маса воріт до 1200 кг, проєм до 8 м. IP 44, 230V магнітні кінцеві вимикачі</p> | <p>SET IZ-1200</p>  | <p>склад комплекту:</p> | | <p>322</p> |
| | <p>IZ-1200</p> | <p>електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>BA-4 пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>2 шт</p> | |
| | | <p>PULSAR (230) сигнальна лампа</p> | <p>1 шт</p> | |
| | | <p>IR30-M фотоелементи для зовнішнього встановлення</p> | <p>1 компл</p> | |
| | <p>Дополнительно:</p> | | | |
| | <p>T15</p> | <p>пульт ДК 4-х каналний</p> | <p>1 шт</p> | <p>8.5</p> |
| | | <p>металева зубчата рейка, 1 м</p> | <p>м</p> | <p>9.2</p> |






Розпашна серія

| | KIT GSW 3000 | склад комплекту: | | | |
|---|--|---|--------------|--|--|
| | |  | GSW 3000 | електропривід телескопічний (лівий та правий) без кінцевиків | |
| | блок керування 220V з вбудованим приймачем | | 1 шт | | |
| Стулка до 3 м, Маса ступки до 300 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54 хід штоку 300 мм зусилля 3500Н | | ВА-4 пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 | |
| | PULSAR (230) | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 18.5 | |
| | SET GSW-3000 | склад комплекту: | | | |
| | |  | GSW-3000 KIT | електропривід телескопічний (лівий, правий) | |
| | блок керування з вбудованим приймачем | | 1 шт | | |
| Стулка до 3 м, Маса ступки до 300 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54 хід штоку 300 мм зусилля 3500Н | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | |
| | PULSAR (230) | сигнальна лампа | 1 шт | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | KIT GSW 4000 | склад комплекту: | | | |
| | |  | GSW 4000 | електропривід телескопічний (лівий, правий) без кінцевиків | |
| | блок керування 220V з вбудованим приймачем | | 1 шт | | |
| Стулка до 4 м, Маса ступки до 300 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54 хід штоку 400 мм зусилля 3500Н | | ВА-4 пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 шт | 28 | |
| | PULSAR (230) | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 18.5 | |
| | SET GSW-4000 | склад комплекту: | | | |
| | |  | SET GSW-4000 | електропривід телескопічний (лівий, правий) | |
| | блок керування з вбудованим приймачем | | 1 шт | | |
| Стулка до 4 м, Маса ступки до 300 кг (без врахування вітрового навантаження), IP 54 хід штоку 400 мм зусилля 3500Н | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | IR 30M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | |
| | PULSAR (230) | сигнальна лампа | 1 шт | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |

Гаражна серія

| | STRETTO | склад комплекту: | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|-----|
| | |  | STRETTO 10 | вальний електродвигун 24В з вбудованим приймачем | |
| | блок керування з кнопковим пультом | | 1 шт | | |
| Площа воріт до 10 м.кв. потужність двигуна 80Вт, крутний момент - 12 Н.м., живлення двигуна 24В циклів/годину 18 | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | трос аварійного розблокування | 1 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | EPM | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | 51 | |
| | Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| Площа воріт до 15 м.кв. потужність двигуна 120Вт, крутний момент - 16 Н.м., живлення двигуна 24В циклів/годину 16 | | вальний електродвигун 24В з вбудованим приймачем | 1 шт | 182 | |
| | | блок керування з кнопковим пультом | 1 шт | | |
| | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | трос аварійного розблокування | 1 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | EPM | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | 51 | |
| | Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| Площа воріт до 20 м.кв. потужність двигуна 200Вт, крутний момент - 24 Н.м., живлення двигуна 24В циклів/годину 12 | | вальний електродвигун 24В з вбудованим приймачем | 1 шт | 313 | |
| | | блок керування з кнопковим пультом | 1 шт | | |
| | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | трос аварійного розблокування | 1 шт | | |
| | | Додатково: | | | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | EPM | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | 51 | |
| | Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| | GM 800 | склад комплекту: | | | |
| | |  | GM 800 | електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем, два (4к) пульта | |
| | GM 1200 | | електропривід з вбудованим блоком керування та приймачем, два (4к) пульта | 1 шт | 110 |
| Площа воріт до 12/16 м.кв висота воріт до 3,0м, зусилля 800Н, IP 20 Можливість підключення батарей аварійного живлення | | G3000 | направляюча рейка з ланцюгом, 3900 мм | 1 шт | 59 |
| | | G3000Belt | направляюча рейка з ремінною передачею, 3900 мм | 1 шт | 73 |
| | G3000F | направляюча рейка з ланцюгом та збільшеною шестернею, 3900 мм | 1 шт | 85 | |
| | KGT6. 50 | склад комплекту: | | | |
| | |  | KGT6. 50 | вальний електродвигун | |
| | блок керування | | 1 шт | | |
| Площа воріт до 25 м кв, потужність двигуна 450 Вт, крутний момент - 50Н.м 220В | | ланцюг аварійного розблокування | 8 м | | |
| | | Додатково: | | | |
| | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | 23 | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | EPM | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | 51 | |
| | Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |
| | KGT6. 100 | склад комплекту: | | | |
| | |  | KGT6. 100 | вальний електродвигун 380В | |
| | блок керування 380 В | | 1 шт | | |
| Площа воріт до 35 м кв, потужність двигуна 450 Вт, крутний момент - 100Н.м 380В 3Ф | | ланцюг аварійного розблокування | 8 м | | |
| | | Додатково: | | | |
| | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | 23 | |
| | T15 | пульт ДК 4-х каналний | 1 шт | 8.5 | |
| | EPM | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | 51 | |
| | Pulsar Mini | сигнальна лампа універсальна | 1 шт | 17.5 | |

Шлагбауми

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---------|-----|------|
| <p>Шлагбаум довжина стріли 3 м електро-механічний 220В, 100% інтенсивності, час відкриття 1с, ресурс використання понад 1 млн циклів вага 55кг</p> | <p>KIT BiTurbo</p>  | склад комплекту: | | | 899 | |
| | | BiTurbo | стійка шлагбауму | 1 шт | | |
| | | | стріла 3 метри з світловідбиваючими наклейками | 1 шт | | |
| | | | вбудований блок керування з приймачем до 20 пультів | 1 шт | | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | | Додатково: | | | |
| | | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | | 23 |
| | | T15 | пульт ДК-4х каналний | 1 шт | | 8.5 |
| | | PULSAR 230 | сигнальна лампа | 1 шт | | 18.5 |
| | | IR 30 M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | 28 |
| LD 2 | індукційна петля 2-х канална | 1 шт | 96 | | | |
| | опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | 1 шт | 16.5 | | | |
| | стріла 3 метри | 1 шт | 104 | | | |
| <p>Шлагбаум довжина стріли 4 м електро-механічний 220В, 100% інтенсивності, час відкриття 2с, ресурс використання понад 1 млн циклів вага 55кг</p> | <p>KIT Turbo 2S</p>  | склад комплекту: | | | 650 | |
| | | Turbo 2S | стійка шлагбауму | 1 шт | | |
| | | | стріла 4 метра з світловідбиваючими наклейками | 1 шт | | |
| | | | вбудований блок керування з приймачем до 20 пультів | 1 шт | | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний (ВА 4, червоний світлодіод) | 1 шт | | |
| | | | Додатково: | | | |
| | | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | | 23 |
| | | T15 | пульт ДК-4х каналний | 1 шт | | 8.5 |
| | | PULSAR 230 | сигнальна лампа | 1 шт | | 18.5 |
| | | IR 30 M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | 28 |
| LD 2 | індукційна петля 2-х канална | 1 шт | 96 | | | |
| | опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | 1 шт | 16.5 | | | |
| | стріла 4 метра | 1 шт | 112 | | | |
| <p>Шлагбаум довжина стріли 4 м електро-механічний 220В, 100% інтенсивності, час відкриття 2с, ресурс використання понад 1 млн циклів вага 55кг</p> | <p>KIT Turbo 2S LED</p>  | склад комплекту: | | | 798 | |
| | | Turbo 2S LED | стійка шлагбауму | 1 шт | | |
| | | | стріла 4 метра з світловідбиваючими наклейками та LED підсвіткою | 1 шт | | |
| | | | вбудований блок керування з приймачем до 20 пультів | 1 шт | | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний (ВА 4, червоний світлодіод) | 1 шт | | |
| | | | Додатково: | | | |
| | | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | | 23 |
| | | T15 | пульт ДК-4х каналний | 1 шт | | 8.5 |
| | | PULSAR 230 | сигнальна лампа | 1 шт | | 18.5 |
| | | IR 30 M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | 28 |
| LD 2 | індукційна петля 2-х канална | 1 шт | 96 | | | |
| | опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | 1 шт | 16.5 | | | |
| | стріла 4 метра | 1 шт | 143 | | | |
| <p>Шлагбаум довжина стріли 4-6м електро-механічний 24в, 50% інтенсивності, час відкриття 4-6с, вага 70кг</p> | <p>306</p>  | склад комплекту: | | | 609 | |
| | | 306 | стійка шлагбауму без опори | 1 шт | | |
| | | | стріла телескопічна 4-6 метра з світловідбиваючими наклейками | 1 шт | | |
| | | | вбудований блок керування з приймачем на 20 пультів | 1 шт | | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | | Додатково: | | | |
| | | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | | 23 |
| | | T15 | пульт ДК-4х каналний | 1 шт | | 8.5 |
| | | PULSAR mini | сигнальна лампа універсальна, 12-24-220В | 1 шт | | 17.5 |
| | | IR 30 M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | 28 |
| LD 2 | індукційна петля 2-х канална | 1 шт | 96 | | | |
| | опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | 1 шт | 16.5 | | | |
| | стріла телескопічна для шлагбаума 306/806 | 1 шт | 112 | | | |
| <p>Шлагбаум довжина стріли 4-6 м електро-механічний 24в, 50% інтенсивності, час відкриття 4-6с, вага 65кг</p> | <p>806</p>  | склад комплекту: | | | 609 | |
| | | 806 | стійка шлагбауму без опори | 1 шт | | |
| | | | стріла телескопічна 4-6 метра з світловідбиваючими наклейками | 1 шт | | |
| | | | вбудований блок керування з приймачем на 20 пультів | 1 шт | | |
| | | | пульт ДК 4-х каналний | 2 шт | | |
| | | | Додатково: | | | |
| | | REC 2 | приймач зовнішній 2-каналний (пам'ять до 250 пультів) | 1 шт | | 23 |
| | | T15 | пульт ДК-4х каналний | 1 шт | | 8.5 |
| | | PULSAR mini | сигнальна лампа універсальна, 12-24-220В | 1 шт | | 17.5 |
| | | IR 30 M | фотоелементи для зовнішнього встановлення | 1 компл | | 28 |
| LD 2 | індукційна петля 2-х канална | 1 шт | 96 | | | |
| | опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | 1 шт | 16.5 | | | |
| | стріла телескопічна для шлагбаума 306/806 | 1 шт | 112 | | | |

Акcesуари

| | | | |
|---|---|-------|------|
|  | Сору Coder - Wi-Fi модуль. Універсальний пристрій ретранслятор, що передає радіосигнал на Wi-Fi модуль | шт | 38 |
|  | T15 - Пульт ДК 4-х каналний | шт | 8.5 |
|  | BA 4 - Пульт ДК 4-х каналний для відкатних приводів BA-400, IZ-600, IZ1200 | шт | 11 |
|  | TM3 - Пульт ДК 4-х каналний | шт | 18.5 |
|  | Кнопочний пульт | шт | 13 |
|  | ChowBELL - домофон | шт | 86 |
|  | ChowCAM - камера відеоспостереження | шт | 60 |
|  | REC 2 - приймач зовнішній 2-канальний (пам'ять до 250 пультів) | шт | 23 |
|  | REC-Wi-Fi з додатком GANT - приймач зовнішній 2-канальний (пам'ять до 250 пультів, працює тільки з Wi-Fi) | шт | 31.5 |
|  | MULTI RX - приймач універсальний 2-х канальний | шт | 38.5 |
|  | Рейка зубчата, полімерна з металевим підсилювачем для воріт до 600 кг | м п | 8.8 |
|  | Рейка металева зубчата з бобишками 8 мм | м п | 9.2 |
|  | IR 30M - к-т фотоелементів, для зовнішнього встановлення | компл | 28 |
|  | IR-W 12 - комплект фотоелементів бездротових (один з пари на батарейках) до 12м | компл | 44 |
|  | PF50R&RP04 - к-т фотоелементів з відбивачем (катафотом) | компл | 38 |
|  | PULSAR (24V) - Сигнальна лампа | шт | 18.5 |
|  | PULSAR (230V) - Сигнальна лампа | шт | 18.5 |
|  | PULSAR mini 12-24-230V - Сигнальна лампа універсальна | шт | 17.5 |
|  | Стріла для шлагбаума Turbo 2S 4м. с LED підсвіткою | шт | 143 |
|  | Стріла для шлагбаума ViTurbo 3м. | шт | 104 |
|  | Стріла для шлагбаума Turbo 2S 4м. | шт | 112 |
|  | Стріла телескопічна для шлагбаума 306 и 806 | шт | 112 |
|  | Подовжувач шини для гаражних приводів серії (ланцюг) GM, 1м | шт | 16.5 |
| | Опора під стрілу шлагбаума стаціонарна | шт | 16.5 |
| | Додатковий кронштейн для кріплення гаражної шини до приводу GM | шт | 2.3 |
|  | LD - індуктивна петля 1-х канальна | шт | 71.5 |
|  | LD - індуктивна петля 2-х канальна | шт | 96 |